

Hun-Sági és Fia Kft.
4440 Tiszavasvári, Szabó Magda u. 2.

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		8 292 252	9 948 344
2.1 ÁFA vetítési alap		18 240 596	
2.2 ÁFA	27,00%	4 924 961	
3 A munka ára (HUF)		23 165 557	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012-1.1	Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint magasság között, fából	300	m2	1 489	3 427	446 775	1 028 160
2	21-011-11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe	10	db	45 425	0	454 250	0
3	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	10	m3	0	6 120	0	61 200
4	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	50	m2	0	7 466	0	373 320
5	23-003-11.1-0012610	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig, C8/10 - XN(H) - 32 - F1 - CEM 32,5, m = 6,8 finomsági modulussal	2	m3	21 275	11 322	42 550	22 644
6	31-030-11.1.1.1-0012110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig, C8/10 - XN(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	3	m3	21 775	16 249	65 326	48 746
7	36-011-6-0391213	Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baumit felirat nélküli üvegszövet, Cikkszám: 956191	40	m2	404	816	16 146	32 640
8	36-011-7-0415908	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baumit openContact ragasztó tapasz fehér, Cikkszám: 123359	40	m2	764	979	30 544	39 168

9 36-090-1.1.2-0550030	Vakolatjavítás oldalfalon, téгла-, beton-, köfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarc s mészpéppel	140 m2	161	1 346	22 540	188 496
10 36-090-2.1.2	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	50 m	286	734	14 318	36 720
11 36-090-4.2.2	Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 16-20 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5-25% között	45 m	53	1 377	2 381	61 965
12 42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	180 m2	0	2 244	0	403 920
13 42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	140 m2	0	3 672	0	514 080
14 42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	45 m2	0	1 632	0	73 440
15 42-011-2.1.1.4.1-0212045	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, LB-Knauf NIVOBOND 3-15/Bond önterülő padlókiegyenlítő, beltéri, 3-15 mm, Cikkszám: K00618011	225 m2	1 141	918	256 680	206 550
16 42-022-1.1.1.1.1.3-0313111	Padlóburkolat készítése, beltérben, téгла, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér	225 m2	5 515	5 753	1 240 965	1 294 380

17	42-022-3.1.1.1.2.1-0313021	Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, járólap 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs. fehér	30 m	2 272	3 835	68 172	115 056
18	42-022-3.1.1.2.2.1-0313021	Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, homloklap, tagozat nélkül, gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs. fehér	30 m	974	2 142	29 222	64 260
19	42-022-2.1.2.1.1-0313021	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs. fehér	195 m	1 110	1 734	216 401	338 130
20	42-012-1.1.2.1.1.3-0313111	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gipszkarton alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér	140 m2	5 515	7 507	772 156	1 051 008
21	42-072-11-0344691	Sarokélvédő profil elhelyezése, 4,0 m-es számban, B&K sarokprofil íves belső sarok takaró elemhez, 22x22-1,2 mm, 4 m-es számban, PVC, Cikkszám: BKH7530111	60 m	612	694	36 708	41 616

22	42-071-5-0151138	Kiegészítő profil elhelyezése lépcsőfellépők biztonságos, csúszásmentes kialakításához, kombinált kemény/lágy műanyagból, alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készült profil csúszásgátló műanyag betéttel, 2-25 mm vastagsági mérettel, Schlüter-TREP-B 2,5m, gumibetétes alu lépcső profil H=15mm széles, fekete Rendelési szám: GS15B	30 m	11 280	1 989	338 411	59 670
23	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig	36 m²	0	2 805	0	100 980
24	44-001-1.1.1.1-0131032	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig, Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilinccsel, 75x210 cm	12 db	65 596	6 977	787 152	83 722
25	44-001-1.1.1.1-0131034	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig, Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilinccsel, 90x210 cm	1 db	82 651	6 977	82 651	6 977
26	44-001-1.1.1.1-0131034	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig, Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilinccsel, 100x210 cm	5 db	105 651	6 977	528 253	34 884

27	44-011-1.1.1-0167506	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között, FENSTHERM BRILL Kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 180 x 250 cm	1 db	220 984	15 341	220 984	15 341
28	44-011-1.2.1-0223502	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag oldalvilágító, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,00 m kerületig, Műanyag oldalvilágító u=1,1 W/m²K 60x250 cm	2 db	58 765	9 955	117 530	19 910
29	44-001-5-0990138	Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m3/m kikeményedett habtérfogattal, külső - belső oldalon, Mester poliuretán hab, 0,75 l	30 m	113	1 102	3 381	33 048
30	44-090-1.1	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,2 m²-ig, vasalatpótlással	10 db	9 734	9 180	97 336	91 800
31	47-000-1.21.7.1.1-0419501	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen, POLI-FARBE glettgipsz 0-6, gipszes, beltéri glettanyag, fehér	600 m2	97	428	57 960	257 040
32	47-000-1.31.1.1-0150081	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; simítótapasztolás falfelületen, egyszeri és minden további, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen, Kéztapaszt	600 m2	267	734	160 080	440 640
33	47-011-15.1.1.1-0160001	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, POLI-FARBE diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, fehér	1200 m2	164	1 408	197 340	1 689 120

34	47-031-1.3.1.1-0130701	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	80 m2	496	969	39 652	77 520
35	47-021-31.2.1-0130851	Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Supralux Durol időjárásálló és korróziógátló zománc, fehér, EAN: 5992451123177	80 m2	575	1 326	46 000	106 080
36	48-014-4.2-0211252	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, kétkomponensű ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva, KEMIKÁL SORIFLEX 2K folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, fagyálló	20 m2	4 476	1 499	89 516	29 988
37	71-005-1.1.1.2	Vizesblokkok kapcsoló és világítási szerelvényeinek cseréje	1 klt	63 250	81 600	63 250	81 600
38	71-005-1.1.1.3	Festés miatt lámpatestek leszerelése és visszaszerelése	1 klt	0	130 560	0	130 560
39	71-005-1.1.1.4	Festés utáni villanykapcsolók és dugaljak cseréje	1 klt	184 000	130 560	184 000	130 560
40	82-000-3.5	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése	18 db	0	7 650	0	137 700
41	81-001-1.3.1.1.1.2	Vízvezeték szerelés, szennyvízvezeték szerelés, vezetékek beépítése	20 m	3 608	3 060	72 151	61 200
42	82-009-1.1.1	Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (búzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezről-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból	1 db	22 425	3 060	22 425	3 060
43	82-009-5.1-0112641	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelen (komplett), BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, 4196 71 01, fehér	5 db	17 602	8 160	88 010	40 800

44	82-009-11.1.2.1-0110201	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben, BÁZIS porcelán laposöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4030 00 01, fehér	8 db	22 929	8 364	183 430	66 912
45	82-009-15.1.1-0111525	Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és búzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde, BÁZIS porcelán vizelde, felső bekötésű, 4332 00 01, fehér	4 db	17 878	3 305	71 512	13 219
46	82-009-13.1-0337711	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag, GEBERIT AP116plus alacsonyra szerelhető falon kívüli öblítőtartály, tablettázható, alpin fehér, Cikkszám: 136.444.11.1	8 db	21 045	1 346	168 360	10 771
47	82-009-19.3.2-0314504	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep, Kludi-Standard mosdócsaptelep, lánc tartóval, kr., Cikkszám: 21 0580515	6 db	26 289	4 957	157 734	29 743
	Kazáncsere		1 klt	800 000	200 000	800 000	200 000
Építmény közvetlen költségei (HUF)						8 292 252	9 948 344